



**Die THETA SC2 ist eine Kompaktkamera für 360°-Bilder und Videos: Schnell und leicht zu bedienen.**

	ART. CODE	EAN
RICOH THETA SC2 WHITE	910800	026649564031
RICOH THETA SC2 PINK	910801	026649564048
RICOH THETA SC2 BEIGE	910802	026649564055
RICOH THETA SC2 BLUE	910803	026649564062

### Die perfekte Kamera als persönlicher Begleiter in der Freizeit, auf Reisen oder im Beruf

- 360°-Bilder mit über 14 MP-Auflösung
- 360° Video bis 4K und „Shake Correction“ Funktion

### Einfachere Bedienung als je zuvor durch neue Presets

- Preset „Face“ – mit der neuen Kamera werden Gesichter im Bild erkannt, und so positioniert, dass sie als Fotograf immer in der Bildmitte sind
- Preset "Lens by Lens" – die zwei Teilbilder der Kamera werden nicht zu einer 360° Ansicht zusammengefügt, sondern nebeneinander angeordnet, was einen breiteren Aufnahmewinkel ermöglicht, und durch Einzelbelichtungen besser starke Kontraste abbildet

### Viele neue und überarbeitete Funktionen für tolle Fotos und beeindruckende Videofilme

- Qualitätsverbesserung der Aufnahmen wie z.B. bei dem neuen Unterwassermodus für besonders klare Aufnahmen
- Weniger Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen
- Intervallaufnahmen und Selbstauslöser
- Viele Funktionen können auf dem neuen eingebauten OLED-Display kontrolliert werden

### Schnelle Bildverarbeitung und Bildübertragung und verbesserte Bildqualität

- Neue Algorithmen zur verbesserten Kontraststeuerung und verbesserte Korrektur chromatischer Aberrationen
- Schnelle Bildverarbeitung und „Real Time Stitching“ durch neuen Prozessor
- Videoübertragung ist 4x schneller als beim Vorgängermodell
- Kamerasteuerung jetzt über Bluetooth und Bildübertragung per WLAN

### Vier frische Farben und ein Zubehör für ultimativen Film- und Fotospaß

- Das Hardcase schützt die Kamera bei Montage unter schwierigen Umweltbedingungen und für Unterwasseraufnahmen gibt es ein Tauchgehäuse

### THETA und THETA+ – zwei Apps für mehr Funktionen und Möglichkeiten

- Zwei Anwendungen für Smartphones, die einmalige Foto- und Videoerinnerungen absolut einmalig machen

### Lieferumfang

USB-LADEKABEL  
SOFT-CASE

### Optionales Zubehör

HARDCASE TH-2	910752	026649107528
SOFT-CASE TS-1 WEISS	910718	026649107184
SOFT-CASE TS-1 SCHWARZ	910719	026649107191
VERLÄNGERUNGS-ADAPTER TE-1	910710	026649107108
KABEL-FERNBEDIENUNG CA-3	30004	027075295650
THETA-EINBEINSTATIV TM-1	910751	026649107511
UNTERWASSERGEHÄUSE TW-1	910753	026649107535
OBJEKTIVABDECKUNG TL-1	910763	026649107634
THETA SELFIE-STICK TM-2	910765	026649107658
THETA SELFIE-STICK TM-3	910766	026649107665
GURT-ADAPTER AT-1	SILBER	910711   026649107115
	GRAU	910712   026649107122
	GRÜN	910713   026649107139
	BLAU	910714   026649107146
	ORANGE	910715   026649107153



Hardcase TH-2



Unterwassergehäuse TW-1



Softcase TS-1



Objektivabdeckung TL-1

# RICOH THETA SC2

## KAMERA TYP

TYP 360°-Vollsphärenkamera

## SENSORTECHNIK

TYP 1/2.3 inch x 2  
 AUFLÖSUNG Ca. 12 Megapixel x 2  
 EMPFINDLICHKEIT Foto: AUTO ISO 64 to 1600, Manuell ISO 64 to 3200  
 Video: AUTO ISO 64 to 1600  
 RAUSCHREDUZIERUNG Automatisch

## DATEIFORMATE FOTO

FORMAT JPEG (Exif Ver. 2.3), das ausgegebene JPEG-Bild hat ca. 14,5 Megapixel  
 AUFLÖSUNG Foto: 5376 x 2688 Pixel

## DATEIFORMATE VIDEO

VIDEO MPEG-4 AVC/H.264  
 AUDIO AAC-LC (mono) + Linear PCM  
 AUFLÖSUNG 4K: 3840 x 1920 Pixel / 29,97 fps / 56 Mbps  
 2K: 1920 x 960 Pixel / 29,97 fps / 16 Mbps

## SPEICHER

EINGEBAUTER SPEICHER Ca. 14 GB  
 SPEICHERKAPAZITÄT Foto: ca. 3.000 Bilder  
 Video: ca. 32 Minuten (4K), ca. 115 Minuten (2K),  
 externer Speicher nicht möglich

## AUFNAHMEZEIT VIDEO

Video (Zeit pro Aufnahme): max. 3 Minuten

## OBJEKTIV

BILDWINKEL 360° Vollkugel  
 BLENDE F2  
 KONSTRUKTION 7 Elemente in 6 Gruppen  
 AUFNAHMEENTFERNUNG Ca. 10 cm - unendlich (ab Vorderkante Linse)  
 FOKUS-SYSTEM Fixfokus

## STATUS-MONITOR

TYP 0,5 inch OLED-Anzeige, 60 x 32 Bildpunkte,  
 automatische Helligkeitsregulierung

## BELICHTUNGSSTEUERUNG

BELICHTUNGSMESSUNG Integralmessung  
 VERSCHLUSSZEITEN Foto: (AUTO) 1/25.000 Sek. – 1/8 Sek.  
 (Shutter Priority) 1/25.000 Sek. – 1/8 Sek.  
 (Manual): 1/25.000 Sek. – 60 Sek.  
 Video: (AUTO) 1/25.000 Sek. – 1/30 Sek.

## BELICHTUNGSSTEUERUNG

Foto: Auto, Zeit-Vorwahl, ISO-Vorwahl, Manuell  
 BELICHTUNGSKORREKTUR Foto, Video: -2.0 to +2.0EV, 1/3EV Schritten  
 Video: Auto

## AUFNAHMEFUNKTIONEN

AUFNAHMEFUNKTIONEN Foto: Auto, Zeit-Vorwahl, ISO-Vorwahl, Manuell  
 Video: Auto

## AUSLÖSEFUNKTIONEN

Foto: Rauschreduzierung, DR Kompensation, HDR-Aufnahmen, Intervall-Belichtung, Multi Bracket-Funktion, Selbstausröser (2,5,10 Sek.), My Settings  
 Video: Selbstausröser (2,5,10 Sek.), My Settings

## SELBSTAUSLÖSER

KAMERA-PRESETS Ja – einstellbar über die kostenlose App »RICOH THETA«  
 Porträt, Nachtsicht, "Lens-by-Lens"-Funktion (belichtet die beiden Objektive nacheinander – z. B. für Trickaufnahmen)

## WEISSABGLEICH

Foto, Video: Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, weißes Licht 1, weißes Licht 2, Tageslichtlampe, Neonlicht natürliches Weiß, Neonlicht weiß, Glühbirne, Unterwasser, Farbtemperatur (2.500 K - 10.000 K)

## STEUERUNG DER KAMERA

"RICOH THETA"-APP Für die vollständige Kamera-Kontrolle ist ein Smartphone mit der kostenlos erhältlichen Software »RICOH THETA« notwendig. Damit kann die Kamera fernbedient und eingestellt werden: z. B. ISO, Belichtungszeit, Manuell, Weißabgleich, Belichtungskorrektur, Selbstausröser-Zeitvorwahl, ...

## "THETA+"-APP

Mit dieser App können Bilddaten auch mit GPS-Daten verknüpft werden. Weiterhin können Bilder und Videos mit dieser App editiert und mit Filtern sowie Animationen versehen werden.

## WEBSITE

"theta360.com" ist die zentrale Internet-Site für Informationen und Support

## VIDEO

FORMATE Video, Audio: MPEG-4 AVC/H.264 | AAC-LC (mono) + Linear PCM  
 4K: 3840 x 1920 Pixel / 29,97 fps / 56 Mbps  
 2K: 1920 x 960 Pixel / 29,97 fps / 16 Mbps  
 Zeit pro Aufnahme: (4K) max. 3 Minuten  
 komplette Aufnahmezeit: (4K) ca. 32 Minuten, (2K) ca. 115 Minuten

## BESONDERHEITEN

ARBEITSTEMPERATUR -10° C bis 40° C  
 AUFBEWAHRUNGSTEMPERATUR -20° C bis 60° C  
 LUFTFEUCHTIGKEIT 90% oder weniger

## DATENÜBERTRAGUNG

### WIRELESS LAN

STANDARDS IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz Only)  
 FREQUENZEN 2400 MHz - 2483.5MHz  
 KANÄLE 2.4 GHz: 1ch, 6ch, 11ch  
 PROTOKOLL HTTP (Open Spherical Camera API v2)  
 FUNKTIONEN Live View, Bildübertragung, Aufnahmeeinstellungen, Auslösen, Positionsdatenübermittlung

### BLUETOOTH®

STANDARDS Bluetooth® v 4.2 BLE (Niedrigenergie-Technologie)  
 PROFIL GATT (Generic Attribute Profile)  
 FUNKTIONEN Aufnahmeeinstellungen, Auslösen, Positionsdatenübermittlung

## STROMVERSORGUNG

ENERGIEQUELLE Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (eingebaut)  
 BATTERIEKAPAZITÄT Foto: ca. 260 Bilder  
 Video: ca. 60 Minuten  
 (Unter Testbedingungen – die tatsächliche Kapazität ist von den Aufnahmebedingungen abhängig)

## INTERFACES

USB micro-USB, USB 2.0

## ABMESSUNGEN & GEWICHT

ABMESSUNGEN 45,2 mm (B) x 130,6 mm (H) x 22,9 mm (T) (17,9 mm ohne hervorstehende Teile)  
 GEWICHT Ca. 104 g

## SYSTEMANFORDERUNGEN

PC Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10  
 MAC Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14

